

Kod: M/SRW-01

## INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET **M/SRW-01** Wi-Fi 230 V AC ZAMEL

Sterownik M/SRW-01 umożliwia zdalne sterowanie roletami z ustaleniem określonej pozycji zatrzymania rolet. Możliwe jest również sterowanie procentem otwarcia lameli w roletach fasadowych oraz sterowanie oknem dachowym, markizą, ekranem rzutnika, a nawet zasłonami.

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu otwierania i zamykania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

SUPLA to otwarty i niezależny projekt pozwalający na bezprzewodowe zarządzanie czujnikami oraz sterownikami, dzięki którym możemy zbudować system inteligentnego domu.



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                    | SUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zastosowanie:                  | rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony                                                                                                                                                                                                                  |
| Liczba wejść:                  | 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba wyjść:                  | 1 szt. ( Silnik )                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napięcie znamionowe:           | 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obciążalność styków:           | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksymalne obciążenie wyjść:   | 350 W                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ złącza:                    | zaciski skręcane                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>                                                                                                              |
| Wybrane cechy:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem</li> <li>harmonogram,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>dostęp zdalny,</li> <li>kontrola głosem,</li> <li>Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API</li> </ul> |
| Obudowa:                       | Tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Klasa szczelności: | IP20             |
| Kolor:             | Zielony          |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga:              | 0.030 kg         |
| Wymiary:           | 40 x 38 x 17 mm  |
| Producent / Marka: | ZAMEL            |
| Gwarancja:         | 2 lata           |