

Kod: CS4228-24GT-375

SWITCH POE **CS4228-24GT-375** 24-PORTOWY SFP DAHUA

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE CS4228-24GT-375 10/100/1000 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care).

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.



Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.110
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Diody LED:	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc:	375 W
Tablica adresów MAC:	8k
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu w szafie Rack 19"



KARTA KATALOGOWA

Certyfikaty:	CE
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Pobór mocy:	max. 400 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.67 kg
Wymiary:	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat