

Kod: BCS-B-TA15FSR4(2.0)

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-B-TA15FSR4(2.0)** - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2592 x 1944 - 5 Mpx - tylko AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia:	109 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	✓

Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Balans bieli - ATW/Manual • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 290 mA
Pobór mocy:	≤ 3.4 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.241 kg
Wymiary:	Ø 66 x 154 mm
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	2 lata