

Kod: TC-C35MS SPEC:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5MM/V4.0

KAMERA WANDALOODPORNNA IP **TC-C35MS**

SPEC:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5MM/V4.0 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	98 ° ... 32 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 25 kl/s - 5 Mpx • 50 kl/s - 2 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)



KARTA KATALOGOWA

Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Wejście na mikrofon zewnętrzny• Wyjście audio• Obsługa dwukierunkowego audio• Przesył audio po sieci• Zgodność ze standardem AAC
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	✓
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Port dostępu przez PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none">• klasyfikacja ludzi i pojazdów• sabotaż wideo• przekroczenie linii• wtargnięcie• Detekcja dźwięku• detekcja twarzy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja• Tryb dzień/noc - konfigurowalny• Detekcja ruchu• Strefy prywatności• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 750 mA
Pobór mocy:	≤ 9 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały



KARTA KATALOGOWA

Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.86 kg
Wymiary:	Ø 143 x 124 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, portugalski, tajski, turecki, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata