

Kod: TC-C38TS SPEC:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V4.0

KAMERA IP **TC-C38TS SPEC:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V4.0** - 8 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).



Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm Motozoom
Kąt widzenia:	106 ° ... 31 °
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Interfejs RS-485:	✓
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1



KARTA KATALOGOWA

Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Wejście Audio• Wyjście Audio• Obsługa dwukierunkowego audio• Przesył audio po sieci• Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	<ul style="list-style-type: none">• 25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none">• przekroczenie linii• sabotaż wideo• wykrywanie osób na służbie• wykrywanie kasku ochronnego• detekcja zgromadzenia ludzi• liczenie ludzi• nielegalne parkowanie• bieganie• detekcja błąkania się w danym obszarze• mapa cieplna• porzucony/brakujący obiekt• klasyfikacja ludzi i pojazdów• podwójne przekroczenie linii• wtargnięcie
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Tryb dzień/noc• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 2 kV• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 875 mA
Pobór mocy:	≤ 10.5 W
Obudowa:	Compact - Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	1.15 kg
Wymiary:	265 x 105 x 105 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata