

Kod: TC-R3110 SPEC:I/B/P8/K/V3.1

REJESTRATOR IP **TC-R3110 SPEC:I/B/P8/K/V3.1** 10 KANAŁÓW, 8 PoE TIANDY

Produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi. Wbudowany 8-portowy switch PoE.



Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt.
Wyjścia audio:	1 szt.
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	- Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania - Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) - Synchroniczne odtwarzanie w podziale na max. 16 kanałów
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF:	✓
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy



KARTA KATALOGOWA

Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Detekcja ruchu:	✓
Inteligentna analiza obrazu:	—
USB:	2 x USB 2.0
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie kasku ochronnego • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału • wykrywanie osób na służbie • liczenie ludzi • detekcja twarzy
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	70 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.875 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.93 kg
Wymiary:	255 x 239 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, rosyjski, francuski, hebrajski, niemiecki, holenderski, portugalski, tajski, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata