

Kod: COVER-BASIC-1K

ZASILACZ UPS **COVER-BASIC-1K** 1000 VA COVER

Zasilacz UPS COVER-BASIC-1K został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.



Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie wejściowe:	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz @ -20 % / +20 %
Napięcie wyjściowe:	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (czysta sinusoida)
Współczynnik mocy:	0.9
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 0.05 Hz
Regulacja napięcia:	✓
Regulacja częstotliwości:	✓
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 godz.
Akumulator:	3 x 12V/9Ah

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none">• 20 minuty @ 450 W,• 12 minut @ 675 W,• 8 minuty @ 900 W
Liczba wyjść:	8 szt. IEC-320 C13
Oprogramowanie zarządzające:	ViewPower
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Przeciwzwarciowe• Przeciążeńiowe• Ochrona przed przeładowaniem• ochrona przed rozładowaniem• Filtracja napięcia wyjściowego• Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia,• Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego• Bypass automatyczny• Urządzenie posiada obracany wyświetlacz• Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora• Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.• Port RS-232 - Dostęp z komputera PC• Zdalne zarządzanie - aplikacja ViewPower (w zestawie)• Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap)• Slot na kartę sieciową• Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none">• systemy monitoringu• centra magazynowania danych• sieć, serwery, stacje robocze• wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 45 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)
Waga:	9.22 kg
Wymiary:	291 x 146 x 223 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka:	COVER
Gwarancja:	2 lata