

Kod: COVER-WINTER-3K

ZASILACZ UPS **COVER-WINTER-3K** 3000 VA COVER

Zasilacz UPS COVER-WINTER-3K został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.



Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	2700 W
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (czysta sinusoida)
Współczynnik mocy:	0.9
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie) ± 1 Hz
Czas przełączenia:	max. 6 ms
Regulacja napięcia:	—
Regulacja częstotliwości:	—
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	6 szt.

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none">• 12 minuty @ 1350 W,• 7 minut @ 2025 W,• 4 minuty @ 2700 W
Liczba wyjść:	8 szt. IEC-320 C13 + 1 szt. IEC-320 C19
Oprogramowanie zarządzające:	ViewPower
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Przeciwzwarciowe• Przeciążeniowe• Ochrona przed przeładowaniem• ochrona przed rozładowaniem• Filtracja napięcia wyjściowego• Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy,• Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego• Bypass automatyczny• Urządzenie posiada obracany wyświetlacz• Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora• Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.• Port RS-232 - Dostęp z komputera PC• Zdalne zarządzanie - aplikacja ViewPower (w zestawie)• Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap)• Slot na kartę sieciową• Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none">• systemy monitoringu• centra magazynowania danych• sieć, serwery, stacje robocze• wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)
Waga:	29.2 kg
Wymiary:	438 x 630 x 88 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka:	COVER
Gwarancja:	2 lata