

Kod: COVER-CORE-ONE-2K

ZASILACZ UPS **COVER-CORE-ONE-2K** 2000 VA COVER

Zasilacz UPS COVER-CORE-ONE-2K został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.



Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	2000 W
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie wejściowe:	200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz
Zakres częstotliwości:	40 ... 70 Hz
Napięcie wyjściowe:	200 / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (czysta sinusoida)
Współczynnik mocy:	1.0
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 0.05 Hz
Regulacja napięcia:	✓
Regulacja częstotliwości:	✓
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 godz.
Akumulator:	4 x 12V/9Ah

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none"> • 11 minuty @ 1000 W, • 6 minut @ 1500 W, • 4 minuty @ 2000 W
Liczba wyjść:	8 szt. IEC-320 C13
Oprogramowanie zarządzające:	ViewPower
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe • Ochrona przed przeładowaniem • ochrona przed rozładowaniem • Filtracja napięcia wyjściowego • Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Bypass automatyczny • Urządzenie posiada obracany wyświetlacz • Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port RS-232 - Dostęp z komputera PC • Zdalne zarządzanie - aplikacja ViewPower (w zestawie) • Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) • Slot na kartę sieciową • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 45 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)
Waga:	19.5 kg
Wymiary:	438 x 510 x 88 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka:	COVER
Gwarancja:	2 lata