

Kod: TC-C382V SPEC:W/E/Y/S/H/2.8MM

KAMERA IP **TC-C382V SPEC:W/E/Y/S/H/2.8MM** PANORAMICZNA Full-Color - 8 Mpx 2 X 2.8 mm TIANDY

Kamera IP wyposażona w 2 wysokiej klasy przetworniki obrazu oraz 2 obiektywy o ogniskowej 2.8 mm. Dzięki unikalnej konstrukcji, kamera posiada kąt widzenia 180°.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).



Standard:	IP
Rozdzielczość:	4640 x 1728 - 8 Mpx
Przetwornik:	2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2 x 2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 180 ° (dane producenta) • 180 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Czułość:	0.0001 Lux / F1.0 (kolor)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Interfejs RS-485:	✓
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Wbudowany głośnik • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	7
ONVIF:	✓



KARTA KATALOGOWA

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none">• przekroczenie linii• wtargnięcie• klasyfikacja ludzi i pojazdów
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu• Tryb dzień/noc• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3at),• 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none">• ≤ 12 W @ PoE• ≤ 11 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	294 x 116 x 72 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, tajski, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata