

Kod: VRX-2

ODBIORNIK 2.4 GHz **VRX-2** 4 KANAŁY

Odbiornik VRX-2 umożliwia odbieranie sygnału fonii (2 kanały) i wizji (1 kanał). Dla anteny GP-1 zasięg wynosi ok. 200 m. Stosując anteny o większym wzmocnieniu można uzyskać większy zasięg łącza. Urządzenie może w sposób ciągły odbierać sygnał z jednego nadajnika na wybranym zwoz kanał (1, 2, 3 lub 4). Wewnątrz znajduje się kontrolka zasilania (dioda zielona) oraz kontrolka poziomu sygnału pomagająca w ustawieniu anten.

Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem. Obudowy ze względu na złącza należy traktować jako bryzgoszczelne.



Zakres częstotliwości:	2.400 ... 2.4835 GHz
Liczba kanałów:	4
Poziom sygnału wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Poziom sygnału Audio:	1 Vpp / 1.5 kΩ
Czułość odbiornika:	- 80 dB/m
Złącza:	SMA-RP BNC
Impedancja:	50 Ω
Zasilanie:	11 - 14 V 180 mA
Temperatura pracy:	-25 °C ... +70 °C
Wymiary:	90 x 75 x 40 mm
Gwarancja:	2 lata