

Kod: H4C

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA **H4C** WizSense - 3.7 Mpx DAHUA

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Kąt widzenia:	80 °
Zoom optyczny:	—
Zoom cyfrowy:	16x
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	—
Wyjście wideo:	—
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 325 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 100 °



KARTA KATALOGOWA

Interfejs RS-485:	—
Skanowanie w poziomie:	—
Ustawiane trasy ruchu:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
ONVIF:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Wbudowany głośnik• Detekcja dźwięku• Obsługa dwukierunkowego audio• Przesył audio po sieci
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	Detekcja osób, Inteligentne śledzenie obiektów
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• Tryb dzień/noc• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Detekcja ruchu• Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie:	• PoE (802.3at) , 5 V DC / 1 A - z portu USB-C
Pobór mocy:	≤ 10 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	—
Klasa ochrony mechanicznej:	—



KARTA KATALOGOWA

Temperatura pracy :	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	Ø 96 x 130 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, indonezyjski (Bahasa), niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat