

Kod: RUT901

PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER **RUT901** Dual SIM 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika

Bezprzewodowy router RUT901, działający zgodnie ze standardem 802.11 b/g/n, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G.



Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP)
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G
Prędkość transmisji:	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.236 Mb/s (4G / 3G / 2G)
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Moc nadajnika:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Kontrolki LED:	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Wskaźnik sygnału
Typ sieci:	4G, 3G
LTE:	✓

QSS:	—
WDS:	—
Serwer DHCP:	✓
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA2-PSK • WPA2-EAP • WPA2-EAP/WPA3-EAP • WPA3-EAP • WPA2-PSK/WPA3-SAE • WPA3-SAE • OWE • AES-CCMP • TKIP • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Możliwość pracy jako Hotspot, • Wsparcie dla technologii VoIP, • 2 x Gniazdo SIM • Obsługa DHCP Relay • lista klientów DHCP • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa VPN • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1
Pobór mocy:	≤ 7 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	110 x 100 x 50 mm
Producent / Marka:	Teltonika
Gwarancja:	2 lata