

Kod: POE-48/2

ZASILACZ PO SKRĘTCE **POE-48/2** 48 V DC 15.4 W

POE-48/2 służy do zasilania urządzeń wykorzystujących technikę PoE. Umożliwia to poprawne działanie z wykorzystaniem tylko jednej skrętki, którą transmitowane są zarówno dane, jak i napięcie zasilające.

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

Uwaga! Zasilacz nie posiada kabla sieciowego (230V AC).



Standardy:	IEEE 802.3af
Napięcie wejściowe:	100 V ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe:	48 V DC
Liczba wejść:	1
Złącze:	2 x Gniazdo RJ-45
Maksymalny prąd wyjściowy:	0.35 A maks. dla 240 V AC
Diody sygnalizacyjne:	<ul style="list-style-type: none"> • Podłączenie do zasilania • Podłączenie do urządzenia • Błąd
Moc wyjściowa:	15.4 W
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 5 % 90 %
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	140 x 65 x 36 mm
Gwarancja:	2 lata