

Kod: TL-WA701ND

PUNKT DOSTĘPOWY **TL-WA701ND** 2.4 GHz 150 Mb/s

Punkt dostępowy TL-WA701ND jest urządzeniem pracującym w standardzie 802.11 b/g/n, z dużą ilością przydatnych funkcji oraz trybami pracy: AP, AP Client, Repeater, Bridge (Point to Point, Point to Multipoint). Funkcja QSS (Quick Secure Setup) umożliwia łatwe podłączenie (i konfigurację) urządzeń sieciowych do Punktu Dostępowego. Za pomocą przycisku QSS, znajdującego się na obudowie karty oraz Punktu Dostępowego doprowadza się do automatycznej konfiguracji urządzenia dostępowego i karty bezprzewodowej. Cały proces trwa około 10 sekund.



Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	5 dBi dipolowa Możliwość dołożenia anteny zewnętrznej SMA R/P
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	150 Mb/s
CPU:	Atheros
Typ modulacji:	CCK, OFDM, DBPSK DQPSK, 16-QAM, 64-QAM
Kontrolki LED:	Power, System, LAN, WLAN
QSS:	✓
Tryb pracy:	AP, AP Client, Multi-SSID, Repeater (WDS/Universal), Bridge (Point to Point, Point to Multipoint)+AP
Zabezpieczenia:	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES
Ilość portów LAN:	1 x 10/100Mb
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	20 dBm



KARTA KATALOGOWA

Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	9 V / 0.8 A
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 5 °C ... 90 °C
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	181 x 162 x 35 mm
Gwarancja:	2 lata