

Kod: SCP-35-12

ZASILACZ BUFOROWY **SCP-35-12**

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego.

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!



Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	85 ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	13.8 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	13.1 ... 15.8 V
Wydajność prądowa zasilacza:	2.6 A
Prąd ładowania akumulatora:	0.26 A
Moc zasilacza:	35 W
Sprawność:	83 %
Liczba wyjść:	1 szt.
Zabezpieczenia:	• Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-20 °C ... 90 °C / 20 % ... 90 %
Spełniane standardy:	UL60950-1, TUV EN60950-1
EMI emitowane i przewodzone:	Zgodne z normą EN55022 (CISPR22) klasa B
Harmoniczne:	Zgodne z normą EN61000-3-2,-3



KARTA KATALOGOWA

Odporność na EMS:	Zgodność z normami EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1
MTBF (średni czas pomiędzy awariami):	523300 godz.
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	99 x 98 x 36 mm
Gwarancja:	2 lata