

Kod: AXON-VIDEO/16

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ VIDEO **AXON-VIDEO/16**

AXON-VIDEO/16 jest wielokanałowym urządzeniem przeznaczonym do ochrony przeciwprzepięciowej analogowych urządzeń video takich jak kamery, monitory i rejestratory. AXON-VIDEO/16 chroni 16 analogowych linii transmisyjnych na kablach koncentrycznych o impedancji 75Ω, zakończonych wtykami BNC. W urządzeniu zastosowano elementy ograniczające niebezpieczne napięcia między żyłą a ekranem kabla. Energia przepięć impulsowych jest odprowadzana do ziemi poprzez przewód PE. Dzięki temu AXON-VIDEO/16 wszechstronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia. Ochronnik posiada metalową obudowę i jest przeznaczony do montażu w szafie RACK 19".

Gniazda BNC nie są połączone bezpośrednio z obudową. Przewód uziemiający, zakończony końcówką widelkową wyprowadzony jest na zewnątrz i łączy się bezpośrednio z obudową. AXON-VIDEO/16 jest ochronnikiem symetrycznym bez oznaczonego wejścia/wyjścia. Warunkiem poprawnej pracy AXON-VIDEO/16 jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu ochronnego PE.



Standard:	• AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 5 Mpx • CVBS - PAL / NTSC
Liczba kanałów:	16
Napięcie nominalne:	1.0 V
Napięcie maksymalne:	1.5 V
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie) [C2]:	5 kA, 8 / 20 μs
Nominalny prąd wyładowczy (ekran-uziemienie) [C2]:	5 kA, 8 / 20 μs
Nominalny prąd wyładowczy (linia-ekran) [C3]:	25 kA, 10 / 1000 μs
Napięcie ochrony linia-uziemienie [C2]:	< 1000 V
Napięcie ochrony (ekran-uziemienie) [C2]:	< 1000 V
Napięcie ochrony (linia-ekran) [C3]:	< 6 V
Impedancja szeregową linii:	< 1 Ω
Pasma przenoszenia:	0 ... 100 MHz
Tłumienie:	0.05 dB dla 5 MHz 0.55 dB dla 100 MHz
Typ złącza wejścia:	Gniazdo BNC
Typ złącza wyjścia:	Gniazdo BNC
Parametry ochrony:	Zgodne z PN-EN61643-21
Wymiary:	444 (419) x 60 x 44 mm
Waga:	1 kg



KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:

2 lata