

Kod: VMT-171

MONITOR VGA, 2xVIDEO, HDMI, AUDIO **VMT-171** 17 "

Monitor przemysłowy w obudowie z tworzywa sztucznego. Proporcje ekranu 4:3 sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań w monitoringu, gdyż obraz nie jest przeskalowany (rozciągnięty w poziomie). Podświetlenie matrycy w technologii LED powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL.

Monitor idealnie nadaje się do pracy na komputerze, gdzie istnieje potrzeba jednoczesnego podglądu sygnału z rejestratora. Posiada dwa rodzaje mocowania. Jako wolnostojący lub VESA 75.

Model ten, posiada praktycznie wszystkie rodzaje wejść, umożliwiając wyświetlenie dowolnych sygnałów stosowanych w technice CCTV. Ciekawym rozwiązaniem jest zamocowanie głośników z tyłu obudowy. Nie przeszkadza to przy odsłuchu audio z rejestratora a jednocześnie nie zmniejsza obszaru przedniego panelu monitora.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych.



Przekątna matrycy:	17 "
Rozdzielczość nominalna:	1280 x 1024 px
Proporcje ekranu:	4 : 3
Typ matrycy:	Kolorowa matryca TFT-LCD
Podświetlenie matrycy:	W technologii LED
Obsługa standardów:	PAL/NTSC
Kontrast:	800 : 1
Jasność:	350 cd/m ²
Kąt widzenia:	170 ° w poziomie 160 ° w pionie
Czas reakcji:	6 ms
Wbudowane głośniki:	2 x 3 W



KARTA KATALOGOWA

Gniazda podłączeniowe:	Gniazda Composite Video (BNC): 2x wej, 1x wyj 1x VGA 1x HDMI Audio: 1x Jack (dla VGA) 2x Cinch L/R (dla Video 1/2)
Rodzaj obudowy:	Plastik
Standard mocowania monitora:	VESA 75
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 48 W (praca) < 3 W (tryb czuwania)
Sterowanie monitorem:	OSD - za pomocą przycisków na monitorze
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	3.94 kg
Wymiary:	383 x 370 x 204 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Gwarancja:	2 lata