

Kod: GEMINI-77-55

KAMERA PAL **GEMINI-77-55** 700 TVL 5 ... 50 mm

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest znacznie bardziej szczegółowy niż w standardowej kamerze. Dzięki dużej rozdzielczości, kamera idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Za pomocą menu ekranowego OSD można ustawić wiele użytecznych funkcji i parametrów. Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony EXview HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-E
Liczba linii:	700 TVL
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	5 ... 50 mm koreańskiej firmy DAIWAN
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 51 ° ... 5.5 ° (dane producenta) • 45 ° ... 5.5 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	52 dB
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V / 490 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit

Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	1.18 kg
Wymiary:	250 x 120 x 155 mm
Producent / Marka:	GEMINI
Gwarancja:	2 lata