

Kod: ULT-8SM-UNI

KABEL ŚWIATŁOWODOWY **ULT-8SM-UNI**



Kabel światłowodowy ULT-8SM-UNI to kabel uniwersalny, który może być stosowany przy połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

W kablu zostały zastosowane włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.652.D w powłoce 250 μm . Włókna są zgodne z normami ISO/IEC 11801, PN-EN 50173 oraz ITU-T G.652.D.

Rodzaje włókien:	Jednomodowe, ITU-T G.652.D, U-DQ(ZN)BH
Liczba włókien:	8 szt.
Średnica kabla:	5.5 mm
Powłoka włókna:	250 μm
Maksymalna siła naciągu:	2000 N (dynamiczne)
Minimalny promień gięcia:	116 mm (podczas instalacji)
Wybrane cechy:	• powłoka anty-gryzoniowa • powłoka LSZH (lub LSOH) - bezhalogenowy, niepalniony i bezdymny • tuba centralna wypełniona żelą • szklane włókna wzmacniające kabel
Zastosowanie:	• ze względu na małe wymiary i elastyczność, kabel idealnie nadaje się do instalacji w korytach kablowych • może być instalowany zarówno w nowoczesnych systemach FTTH, FTTB, serwerowniach czy połączeniach między budynkami • kable uniwersalne o przeznaczeniu zarówno wewnątrzbudynkowym do połączeń poziomych oraz połączeń poziomych zewnętrznych w kanalizacji wtórnej
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C



KARTA KATALOGOWA

Temperatura instalacji:	-5 °C ... 70 °C
Gwarancja:	2 lata