

Kod: CF70-2812/4

KAMERA PAL **CF70-2812/4** 700 TVL 2.8 mm ... 12 mm

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Zastosowany obiektyw zmiennoogniskowy posiada możliwość zmiany kąta widzenia kamery w bardzo dużym zakresie.

Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest znacznie bardziej szczegółowy niż w standardowej kamerze. Dzięki dużej rozdzielczości, kamera idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Za pomocą menu ekranowego OSD można ustawić wiele użytecznych funkcji i parametrów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Sterownik menu OSD został umieszczony na kablu. Dzięki temu można wygodnie zmienić parametry i funkcje kamery bez potrzeby jej przestawiania lub demontażu.



Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony EXview HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-E
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 mm ... 12 mm
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 81 ° ... 32 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Obudowa:	Metalowa
Stosunek sygnał/szum (S/N):	52 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 190 mA
Wybrane funkcje:	• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Menu ekranowe OSD:	✓
Kolor:	Ciemny grafit



KARTA KATALOGOWA

Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.80 kg
Wymiary:	192 x 85 x 180 mm
Gwarancja:	2 lata