

Kod: VD1-2812/2

## KAMERA WANDALOODPORNĄ **VD1-2812/2** IR 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Kamera wandaloodporna w metalowej obudowie z przetwornikiem Sony Super HAD II o dużej rozdzielczości i dużym zakresie regulacji kąta widzenia. Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°). Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi. Klosz kamery został zabezpieczony linką co chroni przed jego ewentualnym upadkiem podczas montażu. Kamera została wyposażona w kontroler menu OSD, który pozwala na ustawienie bądź zmianę parametrów bez konieczności zdejmowania czy przestawiania kamery. Kamera spełnia klasę szczelności IP65.



Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sharp CCD
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm (regulacja za pomocą wkrętaka, wewnątrz obudowy)
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 81 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Współczynnik S/N:	> 52 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 300 mA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Tryb dzień/noc - ręczny/auto</li> <li>• Mirror - w poziomie</li> <li>• Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu</li> </ul>
Wandaloodporna:	✓
Obudowa:	Metal
Klasa szczelności:	IP65
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95%



## KARTA KATALOGOWA

---

Waga:	0.75 kg
Wymiary:	Ø 138 x 96 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, portugalski, rosyjski
Gwarancja:	2 lata