

Kod: GEMINI-612-43

KAMERA IP **GEMINI-612-43** - 1.3 Mpx 2.8 ... 12 mm

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 720p. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX238
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518A
Wielkość matrycy:	1.4 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 544
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx (Auto-Iris DC)
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 80 ° ... 28 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Potencjometrem
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 720p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wandaloodporna:	✓
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPNP, SNMP, ONVIF
Domyślny adres IP:	192.168.1.188

Audio:	—
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5053
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
ONVIF:	2.0
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostępne aplikacje dla tel. z systemami: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian aplikacja Meye - mobile port 5053
Interfejs RS-485:	—
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości• Znak czasu i opis na obrazie• Obrót obrazu i odbicie lustrzane• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu• Tryb dzień/noc - konfigurowalny• Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Strefy prywatności - maks. 4
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 0.49 A
Obudowa:	Compact, Metalowa
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Producent / Marka:	GEMINI
Waga:	0.88 kg
Wymiary:	260 x 122 x 86 mm
Gwarancja:	2 lata