

Kod: AXON-POWER/DIN

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ **AXON-POWER/DIN**

Urządzenie zabezpieczające, chroni urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych lub przepięciami pochodzącymi od sieci AC 230V. AXON-POWER/DIN jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm. Warunkiem poprawnej pracy AXON-POWER/DIN jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu ochronnego PE.



Napięcie znamionowe:	230 V AC / 50 Hz
Napięcie maksymalne:	250 V AC / 50 Hz
Prąd znamionowy:	10 A
Poziom protekcji Up L/PE, N/PE:	≤ 1.3 kV
Poziom protekcji Up L/N:	≤ 3 kV
Znamionowy prąd wyładowczy (L/N, L/PE, N/PE):	4 kA - 8/20 μ s
Maksymalny prąd wyładowczy (L/N, L/PE, N/PE):	10 kA 8/20 μ s (typ 2)
Sygnalizacja stanu pracy:	✓
Typ złącz:	2 x listwa zaciskowa
Obudowa:	• Tworzywo sztuczne • montaż na szynie DIN, TS-35
Waga:	0.075 kg
Wymiary:	86 x 58 x 35 mm
Gwarancja:	2 lata