

Kod: BCS-NVR0401E

REJESTRATOR IP **BCS-NVR0401E** 4 KANAŁY



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały
Wejścia audio:	Audio z kamer
Wyjścia audio:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MPEG-4
Łączna maks. prędkość zapisu:	50 kl/s @ 1080p , 100 kl/s @ 720p , 100 kl/s @ 704 x 576
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 20 użytkowników on-line
Przepływność (bitrate):	max. 48 Mb/s (łącznie)
ONVIF:	2.0



KARTA KATALOGOWA

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS • Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Wyłącznie kamery BCS (PTZ IP)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji 6 poziomów czułości
Obsługa myszą:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 2 A
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	205 x 205 x 44 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata