

Kod: FLEX-1642

REJESTRATOR IP **FLEX-1642** 20 KANAŁÓW



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 20 @ 1280 x 960 px, 20 @ 1280 x 720 px, 8 @ 1920 x 1080 px jednocześnie z: 8 @ 1280 x 960 px
Obsługa audio:	20 Kanałów
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. BNC
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Łączna maks. prędkość zapisu:	500 kl/s @ 1280 x 960 px, 500 kl/s @ 1280 x 720 px, 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 2048 x 1536 px,
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 4 TB SATA

Tryby pracy:	Firmware V4.0[20150616] : • 20 x Strumień główny (1280 x 960) + 20 x Strumień pomocniczy (640 x 480) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 20 x Strumień główny (1280 x 960) + 20 x Strumień pomocniczy (720 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 16 x Strumień główny (1280 x 960) + 16 x Strumień pomocniczy (640 x 480) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 16 x Strumień główny (1920 x 1080) + 16 x Strumień pomocniczy (640 x 480) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 16 x Strumień główny (1280 x 960) + 16 x Strumień pomocniczy (720 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 16 x Strumień główny (1920 x 1080) + 16 x Strumień pomocniczy (720 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 16 x Strumień główny (1280 x 960) + 16 x Strumień pomocniczy (720 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 9 x Strumień główny (1920 x 1080) + 9 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 8 x Strumień główny (1920 x 1080) + 8 x Strumień główny (1280 x 960) + 16 x Strumień pomocniczy (640 x 480) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 4 x Strumień główny (2048 x 1536) + 4 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 4 x Strumień główny (1920 x 1080) + 8 x Strumień główny (1280 x 960) + 12 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	ONVIF, I8, I9, RTSP
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie .mp4 / .avi na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 5053 • Android: Darmowa aplikacja MEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Meye • Windows Phone: Darmowa aplikacja Meye Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Goolink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Goolink
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 2
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.72 kg
Wymiary:	360 x 244 x 44 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski



KARTA KATALOGOWA

Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata

