

Kod: APTI-13V2-36

KAMERA IP **APTI-13V2-36** - 960p 3.6 mm

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 960. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wiernie odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.



Standard:	TCP/IP
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518E V200
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX225
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.6 mm - 2.0 Mpx
Kąt widzenia:	67 °
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Protokoły sieciowe:	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Tryb dzień/noc - konfigurowalny• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości• Detekcja ruchu• Strefy prywatności• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu• Balans bieli - ATW/Manual• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 540 mA
Obudowa:	Dome - Metalowa
Wandaloodporna:	—
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	Ø 93 x 63 mm
Obsługiwane języki:	angielski, arabski, bułgarski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata