

Kod: APTI-13V2-36W

KAMERA IP **APTI-13V2-36W** - 960p 3.6 mm

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 960. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.



Standard:	TCP/IP
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518E V200
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX225
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p 1280 x 720 720p
Obiektyw:	3.6 mm - 2.0 Mpx
Kąt widzenia:	67 °
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 1.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Protokoły sieciowe:	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10

ONVIF:	2.0
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu - 22 x 18 pól detekcji • Strefy prywatności - maks. 3 • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • WB - Balans bieli • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
Zasilanie:	12 V DC / 540 mA
Obudowa:	Dome - Metalowa
Wandaloodporna:	—
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 93 x 71 mm
Obsługiwane języki:	angielski, arabski, bułgarski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata