

Kod: PSBEN-5012D

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY **PSBEN-5012D**

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!



Rodzaj zasilacza:	Transformatorowy
Napięcie wejściowe:	230 V AC
Napięcie wyjściowe:	11 V ... 13.8 V (praca buforowa)
Wydajność prądowa (łączna):	5.0 A (max)
Prąd ładowania akumulatora:	0.6 A / 1.5 A / 2.2 A / 3.0 A przełączana
Moc:	78 W
Liczba wyjść:	1
Wybrane funkcje:	• Wyświetlacz LED • Mikroprocesorowy system automatyki • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • Darmowy program "PowerSecurity" do monitorowania parametrów pracy zasilacza • Kontrola napięcia wyjściowego • Kontrola prądu obciążenia
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przed przeładowaniem

Kontrola pracy zasilacza:	• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC • Wyjście EPS FLT - sygnalizujące awarię zasilania AC • Wyjście APS FLT - Sygnalizacja awarii akumulatora • Wyjście PSU FLT - Sygnalizacja awarii zasilacza • Wyświetlanie kodów awarii wraz z historią
Miejsce na akumulator:	12V/40Ah
Maks. wymiary akumulatora:	310 x 190 x 170 mm
Spełniane normy:	PN-EN50131-6, 1÷3
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	7.5 kg
Wymiary:	335 x 355 x 178 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata