

Kod: CD65-2812

KAMERA **CD65-2812** STANDARD: PAL, 650 TVL 2.8 ... 12 mm

Kamera CD65-2812 wyposażona jest w przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°). Sterownik menu OSD został umieszczony na kablu. Do zastosowań wewnętrznych.



Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony CCD
Liczba linii:	650 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 88 ° ... 32 ° (nasze testy)
Czułość:	0.001 Lux
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu • EZOOM - Wyłączany zoom cyfrowy • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Automatyczna kontrola wzmocnienia • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V / 90 mA
Obudowa:	Dome - Plastikowa
Kolor:	Biały

Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	Ø 128 x 91 mm
Gwarancja:	2 lata