

Kod: APTI-14C6-2812

KAMERA IP **APTI-14C6-2812** - 960p 2.8 ... 12 mm

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 960. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX225
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518C
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2.0 Mpx
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 76 ° ... 34 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	44 dB
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 960p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Audio:	—

Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
WEB Server:	Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80
ONVIF:	2.4
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Interfejs RS-485:	—
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 920 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Producent / Marka:	APTi
Waga:	1.26 kg
Wymiary:	305 x 112 x 100 mm
Gwarancja:	2 lata