

Kod: BCS-NVR64082M

REJESTRATOR IP **BCS-NVR64082M** 64 KANAŁY +eSATA



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	64 @ 1920 x 1080 px, 64 @ 1280 x 960 px, 64 @ 1280 x 720 px, 64 @ 704 x 576 px
Obsługa audio:	Audio z kamer
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon, BNC
Wyjścia audio:	1 szt. BNC
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MPEG-4
Łączna maks. prędkość zapisu:	1600 kl/s @ 1920 x 1080 px, 1600 kl/s @ 1280 x 960 px, 1600 kl/s @ 1280 x 720 px, 1600 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 4 TB SATA + 4 x 2 TB eSATA - Macierz HDD
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server, IP Search ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny), eSATA
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate):	max. 192 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 120 użytkowników on-line
ONVIF:	2.0

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS • Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 szt. / 5 szt. - Wyjście przekaźnikowe
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Wyłącznie kamery BCS (PTZ IP)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	6.86 kg
Wymiary:	440 x 465 x 95 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata