

Kod: HYBRO-806

REJESTRATOR **HYBRO-806** STANDARD: AHD, PAL, TCP/IP, 8 KANAŁÓW

Rejestrator cyfrowy HYBRO-806 z interfejsem AHD (Analog High Definition) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD, CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD-M (1280 x 720) AHD-L, PAL (960 x 582) PAL (704 x 576) IP (1280 x 720) IP (1920 x 1080)
Łączna maks. prędkość zapisu:	AHD, PAL : 200 kl/s @ 1280 x 720 px, AHD, PAL 200 kl/s @ 960 x 582 px, AHD, PAL 200 kl/s @ 704 x 576 px, IP 200 kl/s @ 1280 x 720 px, IP 50 kl/s @ 1920 x 1080 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 582 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 8 x AHD-M • 6 x AHD-M + 2 x PAL • 4 x AHD-M + 4 x PAL • 2 x AHD-M + 6 x PAL • 8 x PAL • 4 x AHD-M + 4 x IP 720p • 4 x PAL + 4 x IP 720p • 2 x IP 1080p + 2 x IP 720p
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.
Funkcje sieciowe:	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.01 kg
Wymiary:	255 x 247 x 44 mm
Obsługiwane języki:	angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata