

Kod: RX-1K

## STEROWNIK RADIOWY **RX-1K** SATEL

Sterownik radiowy RX-1K umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy pomocy nadajników radiowych (pilotów). Sterownik może współpracować maksymalnie z 40 pilotami.

Współpracę sterownika z systemami alarmowymi ułatwiają wejścia informujące o stanie systemu. Dzięki nim możliwe jest łatwe zorganizowanie sygnalizacji załączenia/wyłączenia czuwania oraz kasowania alarmu.



|                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasięg działania w terenie otwartym:                  | max. 200 m                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba wejść sterowanych:                             | 1                                                                                                                                                                                                          |
| Zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym:        | 1 s ... 255 s                                                                                                                                                                                              |
| Obciążalność styków przekaźnika przy napięciu DC 24V: | 2 A                                                                                                                                                                                                        |
| Obciążalność wyjścia:                                 | SS (OC) 500 mA<br>LV (OC) 50 mA                                                                                                                                                                            |
| Zakres częstotliwości:                                | 433.05 MHz ... 434.79 MHz                                                                                                                                                                                  |
| Typ baterii pilota:                                   | 23 A 12 V                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                                            | DC 9 V ... 16 V                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalny pobór prądu:                               | 30 mA                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba kanałów:                                       | 1                                                                                                                                                                                                          |
| Dynamicznie zmieniany kod w technologii KEELOQ:       | ✓                                                                                                                                                                                                          |
| Wybrane funkcje:                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>obsługa do 40 pilotów</li> <li>sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie</li> <li>potwierdzanie załączenia/wyłączenia, czuwania/skasowania alarmu</li> </ul> |
| Temperatura pracy odbiornika:                         | -20 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura pracy:                                    | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary:                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>72 x 117 x 23 mm - Moduł radiowy</li> <li>53 x 37 x 14 mm - Pilot</li> </ul>                                                                                        |
| Producent / Marka:                                    | SATEL                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja:                                            | 2 lata                                                                                                                                                                                                     |