

Kod: JA-185B

BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA **JA-185B** JABLOTRON

Czujnik sygnalizuje alarm, jeżeli zarejestruje wystąpienie sygnału niskiej częstotliwości (dźwięk uderzenia) oraz sygnału wysokiej częstotliwości (dźwięk tłuczonego szkła). Wywołana uderzeniem fala dźwiękowa o niskiej częstotliwości sprawia, że czujnik zaczyna analizować kanał wysokiej częstotliwości.

Czujka zasilana jest z baterii, a do komunikacji wykorzystywany jest protokół radiowy JABLOTRON.



Współpraca:	JABLOTRON 100
Detekcja:	Czujnik zbicia szkła
Zasięg czujnika:	max. 9 m
Pasmo częstotliwości:	868.1 MHz protokół JABLOTRON
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 100 m
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy:	✓
Bateria:	3.6 V AA / 2.4 Ah, typ LS(T)14500
Czas pracy na baterii:	max. 3 lata
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Stopień 2
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	Klasa II wewnątrz
Wybrane cechy:	• Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu • wykrywanie zbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego • Zasięg 12 x 12 m
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %



KARTA KATALOGOWA

Kolor:	Biały
Waga:	0.056 kg
Wymiary:	88 x 46 x 22 mm
Producent / Marka:	JABLOTRON
Gwarancja:	2 lata

