

Kod: ATLO-KRM-102

ZAMEK SZYFROWY **ATLO-KRM-102**

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID.

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

- Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u.
- Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów.
- Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi.
- Sygnalizację dźwiękową i optyczną.

Możliwości administratora są następujące:

- Programowanie za pomocą klawiatury.
- Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury.
- Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u.
- Zmiana PIN-u użytkownika.
- Skasowanie PIN-u użytkownika.
- Ustawienie czasu zwolnienia blokady.
- Przywrócenie ustawień domyślnych.



Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	3 ... 6 cm
Praca autonomiczna:	✓
Wbudowana klawiatura:	✓
Komunikacja:	Wiegand 26
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście sabotażowe:	—
Zasilanie:	12 V DC $\pm$ 10%
Maksymalny pobór prądu:	25 mA (tryb czuwania) 60 mA (praca)
Obciążalność styków przekaźnika:	1 A / 12 V

Wybrane cechy:	• Liczba wyjść przełącznikowych : 1, • 2000 zaindeksowanych użytkowników, • Identyfikacja: Karta i/lub PIN • Niebieskie podświetlenie przycisków • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Obsługa rygli rewersyjnych • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Wyjście alarmowe • Wyjście NO/NC • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia)
Temperatura pracy:	-45 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP40
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	82 x 92 x 21 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	3 lata