

Kod: GEMINI-822D-26

## KAMERA WANDALOODPORNĄ IP **GEMINI-822D-26** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p (2.4 MPx). Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

**UWAGA!** W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości  $\geq 1920 \times 1080$  zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516C
Wielkość matrycy:	2.43 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 704 x 576 - D1
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 $\Omega$
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° ... 24 ° (dane producenta)</li> <li>• 86 ° ... 31 ° (nasze testy)</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	8000 ... 16000 kbit/s

Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
Audio:	—
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.21 - port 8000
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android, iOS (iPhone, iPad) aplikacja Meye - mobile port 5053
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li><li>• Znak czasu i opis na obrazie</li><li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li><li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li><li>• Strefy prywatności</li><li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li><li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li><li>• Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom</li></ul>
Wandaloodporna:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.715 kg
Wymiary:	Ø 119 x 95 mm
Producent / Marka:	GEMINI
Gwarancja:	2 lata