

Kod: CDV70-2812

KAMERA WANDALOODPORNĄ **CDV70-2812** STANDARD: PAL, 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°). Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi. Kamera spełnia klasę szczelności IP65.



Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony ICX811AK
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-E
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Czułość:	0.001 Lux
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 81 ° ... 23 ° (dane producenta) • 80 ° ... 30 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wandaloodporna:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Maks. 4 strefy prywatności • Tryb dzień/noc - ręczny/auto • Balans bieli - ATW/Manual • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Mirror - w poziomie
Zasilanie:	12 V DC / 110 mA
Menu ekranowe OSD:	✓
Klasa szczelności:	IP65

Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 %
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.575 kg
Wymiary:	Ø 138 x 100 mm
Gwarancja:	2 lata