

Kod: DH-HAC-HDW1100RP-VF

## KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DH-HAC-HDW1100RP-VF** - 720p 2.7 ... 12 mm DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno. Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	1.0 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm, 2 Mpx
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89 ° ... 28 ° (dane producenta)</li> <li>• 80 ° ... 26 ° (nasze testy)</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li><li>• AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Automatyeczny balans bieli</li></ul>
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA
Pobór mocy:	≤ 3 W
Obudowa:	Dome, Aluminium
Wandaloodporna:	✓
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	Ø 119 x 97 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>