

Kod: AHD-24MP-37

KAMERA AHD, PAL **AHD-24MP-37** PINHOLE - 1080p 3.7 mm

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem Sony CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy AHD i PAL. Zmiana standardu AHD / PAL odbywa za pomocą dźwostki poprzez przytrzymanie go wychylonego w prawo lub w lewo przez ok. 5 s, bez wchodzenia w menu OSD.



Standard:	AHD, PAL
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX222
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2431H
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p AHD-H , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw:	3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 65 ° (dane producenta) • 72 ° (nasze testy)
Czułość:	0.001 Lux
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD-H, PAL
Audio:	—

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy• Strefy prywatności - maks. 4• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego• HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• "zamrażanie" obrazu• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu• Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 100 mA
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.072 kg
Wymiary:	36 x 36 x 20 mm
Gwarancja:	2 lata