

Kod: HC-SG520

## FOTOPUŁAPKA **HC-SG520**

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.

Uwaga! fotopułapka obsługuje tylko karty SDHC i system plików FAT32. Przed włożeniem/wyjęciem karty SD należy wyciągnąć baterie.



Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40 ° (dane producenta)</li><li>• 35 ° (nasze testy)</li></ul>
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	1.5 " Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć
Pamięć wewnętrzna:	—
Pamięć zewnętrzna:	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 Mpx / 18 Mpx (Dzień / Noc)</li><li>• 16 Mpx / 12 Mpx (Dzień / Noc)</li><li>• 10 Mpx / 8 Mpx (Dzień / Noc)</li></ul>
Rozdzielczość nagrań video:	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
Długość nagrania video:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 s</li><li>• 2 s - tryb Time Laps</li></ul>
Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR

Zasięg czujki PIR:	25 m
Kąt detekcji:	55 °
Czujnik PIR:	o ustawianej czułości (3 poziomy)
Zasilanie bateryjne:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 szt. LR6 (AA)</li><li>• Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)</li></ul>
Pobór prądu - stan czuwania:	Brak danych
Pobór prądu:	< 150 mA (1 A z użyciem oświetlacza IR) W trybie wykonywania zdjęć, zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 3000 obrazów
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje:	Automatyczne wykonywanie zdjęć co określony czas: 5min, 10min, 15min ... 55min, 1h, 2h ... 8h
Waga:	0.174 kg
Wymiary:	107 x 83 x 53 mm
Obsługiwane języki:	angielski, czeski, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki
Gwarancja:	2 lata