

Kod: GT-CI31C5-28Z

KAMERA IP **GT-CI31C5-28Z** - 3.0 Mpx 2.8 ... 12 mm, MOTOZOOM GEMINI TECHNOLOGY

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2048 x 1536 (3.0 MPx).

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:	TCP/IP, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX123
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516D
Wielkość matrycy:	3.2 Mpx
Rozdzielczość:	2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, P-Iris, Motozoom
Kąt widzenia:	• 88 ° ... 25 ° (dane producenta) • 80 ° ... 30 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Potencjometrem
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s

Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 3.0 Mpx
Audio:	—
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
ONVIF:	2.21
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Interfejs RS-485:	—
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Inteligentna Analiza Obrazu - wykrywanie pozostawionych, usuniętych obiektów, wykrywanie naruszenia obszaru lub linii • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • Strefy prywatności - maks. 4
Pobór mocy:	≤ 7,7 W
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP65
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 640 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Obsługiwane języki:	angielski, polski



KARTA KATALOGOWA

Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Waga:	0.872 kg
Wymiary:	255 x 124 x 92 mm
Gwarancja:	2 lata