

Kod: GT-CI11V1-28W

KAMERA IP **GT-CI11V1-28W** - 720p 2.8 mm GEMINI TECHNOLOGY

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 720p. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/4 " OmniVision OV9712 CMOS
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518E
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	1.37 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p 720 x 576 - D1
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	65 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264, MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	—



KARTA KATALOGOWA

Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 720p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10 10
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• Detekcja ruchu• Strefy prywatności - maks. 4• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Znak czasu i opis na obrazie• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu• Tryb dzień/noc - konfigurowalny• Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 5053 • Android: Darmowa aplikacja MEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Meye • Windows Phone: Darmowa aplikacja Meye
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5053
Port ONVIF:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Zasilanie:	12 V DC / 260 mA
Obudowa:	Dome - Plastikowa
Klasa szczelności:	IP40
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Wymiary:	Ø 92 x 75 mm
Waga:	0.188 kg
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY



KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:

2 lata