

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Rejestrator czasu pracy DS-K1A802EF-B jest urządzeniem samodzielnym, wyposażonym w klawiaturę, czytnik RFID oraz czytnik linii papilarnych.

Rejestrator czasu pracy posiada pamięć pozwalającą zapamiętać do 3000 użytkowników oraz maksymalnie 3000 różnych odcisków palca (max 10 dla jednego użytkownika). Urządzenie umożliwia zapamiętanie do 100 000 zdarzeń, przy uwzględnieniu programowalnego harmonogramu pracy (indywidualny oraz grupowy) oraz rozróżnienie: zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść.

Identyfikacja każdego z użytkowników może odbywać się przy użyciu kodu PIN składającego się z 1 ... 8 cyfr, odcisku palca lub za pomocą czytnika zbliżeniowego pracującego w standardzie 13.56 MHz S50. Istnieje również możliwość utworzenia użytkownika z tylko jedną metodą identyfikacji.

Urządzenie DS-K1A802EF-B może pracować zarówno autonomicznie, jak i jako część systemu alarmowego. Produkt został wyposażony w interfejs sieciowy, dzięki czemu można go połączyć z systemami opartymi o oprogramowanie **IVMS-4200**



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH:

Czas identyfikacji:	< 1 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	≤ 0.001 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	≤ 0.01 %

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY:

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Wbudowana klawiatura:	✓
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście przekaźnikowe:	—
Pamięć wewnętrzna:	✓
Gniazdo karty pamięci:	—

Wybrane cechy:	• Praca autonomiczna • 3000 zaindeksowanych użytkowników, • 3000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 10 na użytkownika), • Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń oraz 150 000 rekordów obecności, • Wyświetlacz LCD 2.8", 320 x 240 px - kolorowy, • Sygnalizacja dźwiękowa, • Interfejs sieciowy: LAN, Wi-Fi, • Aktualizacja oprogramowania przez port USB, • Możliwość zaprogramowania grupowych oraz indywidualnych harmonogramów pracy z uwzględnieniem dopuszczalnego czasu spóźnienia i wcześniejszego wyjścia, • Rozróżnienie zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść, • Eksport danych na pamięć USB w formacie "*.xls"
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	155 x 140 x 30 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302903580
Gwarancja:	3 lata

Panel przedni:





Widok od strony mocowania:





Złącza urządzenia:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



Instrukcja obsługi

Kod: DS-K1A802EF-B
REJESTRATOR CZASU PRACY **DS-K1A802EF-B** Hikvision
