

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.
Produkt został wyposażony w interfejs sieciowy, dzięki czemu można go połączyć z systemami opartymi o oprogramowanie **iVMS-4200**



Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Wyświetlacz:	3.5 " TFT LCD, 480 x 320 px
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	✓
Oświetlacz IR:	—
Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
RS-485:	✓
Ethernet:	10/100/1000 Base-TX
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Czujnik otwarcia drzwi:	4 szt.

Wybrane cechy:	• Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz S50, 2500 zaindeksowanych użytkowników, • Interfejs Wiegand, • Wbudowana klawiatura, • Wyświetlacz LCD, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Zabezpieczenia antysabotażowe, • Wejścia / wyjścia alarmowe : 4 / 2, • Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do stacji Master lub po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi, • Automatyczne przesyłanie przechwyconych zdjęć na FTP lub do klienta, • Port USB 2.0, • Możliwość zarządzania za pomocą komputera - aplikacja iVMS-4200 • Domyślne hasło administratora : 123456
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Zasilanie:	12 V DC / 1.25 A
Pobór mocy:	≤ 15 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	2.6 kg
Wymiary:	418 x 145 x 61 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305300152
Gwarancja:	3 lata

Panel przedni:




Widok z tyłu:




Widok po zdjęciu obudowy:




Widok złącz:





Przykład zastosowania:



1. UTP kat. 5e/6
 2. Światłowód
 3. Jeden mieszkaniec
 4. Panele jednego mieszkańca
 5. Panel mieszkańca 2
 6. Panel mieszkańca 3
 7. Panel mieszkańca 4
 8. Switch dedykowany do systemów wideodomofonowych HIKVISION
 9. Switch
 10. Oprogramowanie klienckie
 11. Centrum zarządzania systemem
 12. Zarządzanie systemem z pokoju ochrony
 13. Kamera IP
 14. DS-KD8002-VM
 15. Czytnik z klawiaturą
- W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------