

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Kabel H1Z2Z2-K-1X4.0/RD jest dedykowany do wykorzystania przy tworzeniu instalacji fotowoltaicznych. Kable o takim przeznaczeniu muszą charakteryzować się zwiększoną wytrzymałością na wysokie temperatury oraz warunki atmosferyczne.

Ponadto wobec kabli w instalacjach fotowoltaicznych stawia się szereg dodatkowych wymagań, jak: odporność na działanie ozonu, promieniowania UV, hydrolizy, olejów i agresywnych środków chemicznych. Kable te są również płomienioodporne (zgodnie z normami VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1), a zastosowane w charakterze izolacji oraz powłoki zewnętrznej specjalne, usieciowane tworzywo bezhalogenowe nie wytwarza agresywnych chemicznie substancji podczas spalania.



Żył wewnętrzna:	4.0 mm ² - Linka Cu - Cynowany galwanicznie
Napięcie znamionowe:	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Powłoka zewnętrzna:	Ø 5.0 mm - Tworzywo sztuczne bezhalogenowe

Instrukcja obsługi

Kod: H1Z2Z2-K-1X4.0/RD
KABEL DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH **H1Z2Z2-K-1X4.0/RD**

Wybrane cechy:	• Odporność na promieniowanie UV • Odporność na działanie ozonu • Odporność na zjawisko hydrolizy • Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne • Płomieniodporność (wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Powłoka izolacyjna wykonana z tworzywa bezhalogenowego, które podczas spalania nie wytwarza agresywnych dymów • Zwiększona wytrzymałość mechaniczna powłoki zewnętrznej • Przewidziany okres eksploatacji : 25 lat
Kolor powłoki:	Czerwony
Gwarancja:	2 lata



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------