

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Urządzenie posiada 6 magistral 2-przewodowych do podłączenia monitorów i paneli zewnętrznych (zasilanie oraz transmisja sygnału) oraz 1 gniazdo Ethernet do podłączenia sieci LAN. Dodatkowo jeden z portów jest przystosowany do zasilania rozbudowanej stacji bramowej o maksymalnym poborze mocy 16W. Ponadto switch jest wyposażony w dodatkowe wyjścia magistrali 2-przewodowej służące do kaskadowego połączenia z DS-KAD706Y / DS-KAD706Y-S.

Switch można również połączyć z siecią LAN, co pozwala na dostęp do otwarcia bramy oraz możliwość odebrania połączenia z wideodomofonu za pośrednictwem aplikacji mobilnej. W przypadku łączenia kaskady urządzeń z siecią LAN, zaleca się przyłączenie do niej switcha DS-KAD706Y-S.



Ilość portów:	6 x HIKVISION 2-wire (1 x max. 16 W) , 2 x HIKVISION 2-wire - Uplink 1 x RJ-45
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Wybrane cechy:	- Możliwość łączenia kaskadowego - montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie:	24 V DC
Pobór mocy:	< 6 W - CH1 ... CH5 < 16 W - CH6
Obudowa:	Plastikowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	144 x 90 x 66 mm
SAP Code:	305303644
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata

Widok z przodu:



Widok złącz:



Widok od strony mocowania:



Schemat poglądowy podłączenia:



1. Panel wewnętrzny
2. Wideodomofon
3. Router
4. Zasilacz
5. Przewód 1-parowy
6. Skrętka komputerowa
7. Wi-Fi
8. Kabel zasilający

OPAKOWANIE



Instrukcja obsługi

Kod: DS-KAD706Y

SWITCH **DS-KAD706Y** DLA 2-PRZEWODOWYCH SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH HIKVISION

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg