

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Szybkołączki kablowe przeznaczone są do szybkiego i łatwego łączenia przewodów bez konieczności usuwania izolacji.

Stosowane są do połączeń przewodów z elementami czynnymi instalacji. Po złączeniu przewodów nie wymagana jest żadna dodatkowa izolacja. Stosowanie konektorów zapewnia odporność połączenia na drgania mechaniczne oraz mniejszą możliwość wystąpienia zwarć.



Zastosowanie:

Łączenie kabli

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość szt. w opakowaniu:    | 60 + 60 szt. - Szybkozłącze + Konektor męski izolowany (łącznie)<br>• 20 + 20 szt. - Czerwone,<br>• 20 + 20 szt. - Niebieskie,<br>• 20 + 20 szt. - Żółte                          |
| Zakres przekroju przewodów: | • 0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG - Czerwone,<br>• 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> / 16 ... 14 AWG - Niebieskie,<br>• 4.0 ... 6.0 mm <sup>2</sup> / 12 ... 10 AWG - Żółte |
| Typ instalacji:             | 12 V / 24 V                                                                                                                                                                       |
| Wybrane cechy:              | • wysoka jakość<br>• szybkie łączenie kabli<br>• bezinwazyjne wpięcie w instalację                                                                                                |



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg



# Instrukcja obsługi

Kod: CONNECT-PACK/2

ZESTAW SZYBKOZŁĄCZEK KABLOWYCH Z KONEKTORAMI **CONNECT-PACK/2** 60 + 60 SZT.

---