

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Taśma MOUNTING-PRO/ACX/1.5X19 to mocna, wielofunkcyjna taśma montażowa o jakości przemysłowej, nadająca się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Idealnie nadaje się do niezawodnego mocowania przedmiotów płaskich takich jak znaki i im podobne.

Taśma z innowacyjną pianką akrylową wypełnia szczeliny różnych materiałów o odmiennych charakterystykach. Taśma nie ulega uszkodzeniu pod wpływem działania wilgoci, niektórych substancji chemicznych, środków zmiękczających ani promieni UV.



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość:           | 1.5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grubość:           | 0.8 mm (łącznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość:         | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor:             | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał:          | Spieniony akryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wybrane cechy:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do zastosowań wewnętrznych,</li> <li>• Jakość przemysłowa,</li> <li>• Działanie uszczelniające,</li> <li>• Odporność na wilgoć</li> <li>• Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne (niektóre)</li> <li>• Odporność na promieniowanie UV</li> <li>• Odporność na działanie wysokich temperatur do : 200 °C (krótkotrwała)</li> <li>• Przylepność do stali : 27 N/cm</li> </ul> |
| Producent / Marka: | TESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Opakowanie:



OPAKOWANIE



# Instrukcja obsługi

Kod: MOUNTING-PRO/ACX/1.5X19

DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA **MOUNTING-PRO/ACX/1.5X19** TESA

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg