

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkiemi.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwaniu w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE DS-3T1306P-SI/HS 10/100 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. 4 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

DS-3T1306P-SI/HS jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm.



Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 1 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s - SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	2k
Zarządzanie:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Extend - Porty 1 ... 4 : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Port Isolation - Porty 1 ... 4 • Watchdog PoE - Porty 1 ... 4
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1, G2



Instrukcja obsługi

Kod: DS-3T1306P-SI/HS
SWITCH POE **DS-3T1306P-SI/HS** 4-PORTOWY SFP Hikvision

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Podgląd topologii oraz stanu sieci• Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-)• Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+)• Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-)• Zdalna aktualizacja oprogramowania• Logi systemowe• Kontrola przepływu danych• Funkcja Watchdog• Funkcja Storm Control• Funkcja Port mirroring• Izolacja portów• QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR• VLAN : 4094 grupy• Spanning Tree STP/RSTP• Spanning Tree ERPS• SNMPv1/v2c• Zgodność z protokołem LLDP• DHCP• Urządzenia do montażu na szynie DIN, TS-35• Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.
Certyfikaty:	CE, RoHS, FCC, WEEE, REACH
Zabezpieczenia:	—
Obudowa:	Metalowa, Desktop, Szyna DIN (TS-35)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• 48 ... 57 V DC - 2 wejścia• 48 V AC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 65 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	0.39 kg
Wymiary:	158 x 102 x 32 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802344
Gwarancja:	3 lata

Widok od strony mocowania:



Panel przedni:



Złącze zasilania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------